

Montagevoorschrift Roode Pelikaan Fiore



Gefeliciteerd met de aanschaf van de Roode Pelikaan Fiore.

Met deze traditionele espressomachine kunt u op ambachtelijke wijze op elk gewenst moment van de dag een perfect kopje espresso maken. Ook een heerlijke kop koffie of cappuccino behoren uiteraard tot de mogelijkheden.

Met dit montagevoorschrift willen wij u graag informeren over de voorbereidingen die – vóór de plaatsing van de espressomachine - door u moeten worden getroffen. U wordt verzocht ervoor te zorgen dat de aansluitingen op de waterleiding, de aansluiting op de afvoer en het elektriciteitsnet volgens de tekening op deze pagina klaar zijn voor plaatsing. De aansluitingen moeten voldoen aan de plaatselijk geldende aansluitvoorwaarden. Wanneer u deze voorschriften nauwkeurig opvolgt, zult u zeker plezier hebben van de Roode Pelikaan Fiore.

Afmetingen


Hoogte	532 mm
Diepte	561 mm
Breedte LM 1-groeps	513 mm
Breedte LM 2-groeps	733 mm
Breedte LM 3-groeps	953 mm

Technische gegevens

- De Roode Pelikaan Fiore voldoet aan alle richtlijnen die nodig zijn voor het voeren van de CE-markering
- Elektrische aansluiting:
230V, 50/60 Hz - 16 A randaarde of
400V, 50/60 Hz - 16 A randaarde perilex
- Maximaal verbruik: LM1 ca. 2800 watt
LM2 ca. 3500 watt
LM3 ca. 4500 watt
- Benodigde waterdruk: 1.5 - 8 bar dynamisch
- Afvoer: 40 mm (incl. sifon)
- Aansluiting: ¾ inch BSP
- Gewicht: LM1 - 45 kg.
LM2 - 50 kg.
LM3 - 63 kg.

Aansluiting Roode Pelikaan Fiore

De Fiore wordt afgeleverd met ca. 1.5 meter snoer die goedgekeurd en geschikt is voor de aansluiting van uw espressomachine op het elektriciteitsnet. Zorg dat de voltage van uw aansluiting gelijk is aan die van de machine. Voor de molen(s) dient u rekening te houden met een extra aansluiting van 230V per molen. Voor de wateraansluiting naar de espressomachine worden ca. 1.5 meter flexibele slang, een kraan en een terugslagklep meegeleverd. Voor de aansluiting van de machine op de afvoer wordt tevens 1 meter slang meegeleverd. De terugslagklep, de waterkraan en het wateronthardingssysteem worden door de monteur gemonteerd. Door middel van de flexibele slang worden vervolgens de Fiore en het wateronthardingssysteem aangesloten op de waterleiding.



Deze aansluiting dient zich binnen 1,5 meter van het apparaat te bevinden.

Montagevoorschrift Roode Pelikaan Fiore



Plaatsing van de Roode Pelikaan Fiore

Een geschikte plaats voor de espressomachine moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

- Ten eerste moet de ondergrond vlak en stabiel zijn.
- Een tweede voorwaarde is dat de ruimte waarin het apparaat komt te staan, vorstvrij is en de temperatuur er niet hoger komt dan 45°C. Bovendien mag het niet te vochtig zijn.
- Een derde voorwaarde is dat het apparaat nooit in een ruimte mag staan waar een waterslang wordt gebruikt.
- Bij plaatsing dient u ook rekening te houden met de benodigde ruimte voor het wateronthardingssysteem.
- Tenslotte is het vanuit hygiënisch oogpunt aan te raden het apparaat niet te dicht bij de toiletten te plaatsen.
- Wij wijzen u erop dat het aansluiten van drankenapparaten op het waterleidingnet gebonden is aan de voorschriften welke worden uitgevaardigd en gepubliceerd door de VEWIN te Rijswijk (Z.H.).

**Wilt u meer informatie, belt u
dan onze technische dienst,
rechtstreeks bereikbaar onder
telefoonnummer (0515) 572561**



Brandsma Bolsward B.V.

Hichtumerweg 13 • 8701 PG Bolsward
T 0515 572 561 • F 0515 575 328
www.brandsmabolsward.nl • info@brandsmabolsward.nl

Roode Pelikaan

T 0183 641 284 • www.roodepelikaan.nl