

Installatieschema: Animo Optivend 230V/Optibean en Bravilor Raffinato

Voor het in bedrijf stellen van de apparatuur is het noodzakelijk dat alle aansluitingen aanwezig zijn en werken:

- Water
- Elektra

De aansluitpunten moeten allen in één kast aanwezig zijn onder de koffiemachine en eenvoudig te bereiken zijn.

Doorvoeren door het werkblad en/of kasten dienen aanwezig te zijn, wij boren deze NIET.

Indien de aansluitvoorzieningen niet conform de voorschriften aanwezig zijn en wij onverrichter zake moeten vertrekken kunnen wij kosten in rekening brengen.



sinds 1893

Doorvoer:

Diameter van het doorvoer gat in het werkblad dient 89 mm te zijn.



Let op:

Is er voldoende ruimte boven de machine voor het bijvullen van de bonenstolp?
(Alleen voor de verse bonen machines)

Is er voldoende ruimte achter/naast de machine (15cm) voor service- en onderhoudswerkzaamheden?

De aansluitvoorzieningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Drinkwateraansluiting conform NEN 1006

1 x 3/4" beluchte wasmachinekraan

2. Elektra conform NEN 1010

1 x enkele wcd 230V/16A/3P
(Aparte groep).
Koelunit wanneer gekozen wordt voor verse melk uitvoering.
1 x extra wcd 230V/16A/3P