

Installatieschema: Carimali F22 + Lattiz + Chocomel Hot

Voor het in bedrijf stellen van de apparatuur is het noodzakelijk dat alle aansluitingen aanwezig zijn en werken:

- Water
- Elektra
- Afvoer

De aansluitpunten moeten allen in één kast aanwezig zijn onder de koffiemachine en eenvoudig te bereiken zijn.

Doorvoeren door het werkblad en/of kast dienen aanwezig te zijn, wij boren deze **NIET**.

Indien de aansluitvoorzieningen niet conform de voorschriften aanwezig zijn en wij onverrichter zake moeten vertrekken kunnen wij kosten in rekening brengen.



Doorvoer:

Diameter van het doorvoer gat in het werkblad dient 89 mm te zijn

Min.
40 cm



Let op:

Is er voldoende ruimte boven de machine om de bonenstolpen bij te vullen?

Voldoende werkruimte in kast (15cm) houden voor uitvoeren van service en onderhoudswerkzaamheden.

Is er voldoende ruimte boven de Lattiz en Chocomel Hot i.v.m. het openen van de klep?

De aansluitvoorzieningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Drinkwateraansluiting conform NEN 1006

3 x 3/4" beluchte
wasmachinekraan:
1 x t.b.v. Carimali F22
1 x t.b.v. Lattiz
1 x t.b.v. Chocomel Hot

2. Elektra conform NEN 1010

2 x Enkele wcd 230V/16A/3P (2 x aparte groep):
1 x t.b.v. Lattiz
1 x t.b.v. Chocomel Hot

1 x CEE-form wcd 400V/16A/5P **Of**
1 x Perilex wcd 400V/16A/5P t.b.v. de Carimali F22

3. Afvoer conform NEN 3215

1 x Waterafvoer met val van 40 cm