

Installatieschema: Lattiz + Chocomel Hot

Voor het in bedrijf stellen van de apparatuur is het noodzakelijk dat alle aansluitingen aanwezig zijn en werken:

- Water
- Elektra
- Afvoer

De aansluitpunten moeten allen in één kast aanwezig zijn onder de koffiemachine en eenvoudig te bereiken zijn.

Doorvoeren door het werkblad en/of kasten dienen aanwezig te zijn, wij boren deze **NIET**.

Indien de aansluitvoorzieningen niet conform de voorschriften aanwezig zijn en wij onverrichter zake moeten vertrekken kunnen wij kosten in rekening brengen.



Doorvoer:

Diameter van het doorvoer gat in het werkblad dient 89 mm te zijn



Let op:

Is er voldoende ruimte boven de Lattiz en Chocomel Hot i.v.m. het openen van de klep?

Is er voldoende ruimte achter/naast de machine (15cm) voor service- en onderhoudswerkzaamheden?

De aansluitvoorzieningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Drinkwateraansluiting conform NEN 1006

2 x 3/4" beluchte wasmachinekraan:

1 x t.b.v. Lattiz en/of

1 x t.b.v. Chocomel Hot

2. Elektra conform NEN 1010

2 x Enkele wcd 230V/16A/3P
(2 x aparte groep):

1 x t.b.v. Lattiz en/of

1 x t.b.v. Chocomel Hot

--	--	--	--

sinds 1893

brandsma

KOFFIE | THEE | APPARATUUR