

Installatieschema: Filterdragende espressomachine 230V + 2 grinders + accessoires

Voor het in bedrijf stellen van de apparatuur is het noodzakelijk dat alle aansluitingen aanwezig zijn en werken:

- Water
- Elektra
- Afvoer

De aansluitpunten moeten allen in één kast aanwezig zijn onder de koffiemachine en eenvoudig te bereiken zijn.

Doorvoeren door het werkblad en/of kasten dienen aanwezig te zijn, wij boren deze **NIET**.

Indien de aansluitvoorzieningen niet conform de voorschriften aanwezig zijn en wij onverrichter zake moeten vertrekken kunnen wij kosten in rekening brengen.



sinds 1893

Doorvoer:

Diameter van het doorvoer gat in het werkblad dient 89 mm te zijn



Let op:

Is er voldoende ruimte boven de molens om bij te vullen?
 Is er voldoende ruimte boven de Lattiz en Chocomel Hot i.v.m. het openen van de klep?
 Is er voldoende ruimte achter/naast de machine(15cm) voor service- en onderhoudswerkzaamheden/?

De aansluitvoorzieningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Drinkwateraansluiting conform NEN 1006

3 x 3/4" beluchte wasmachinekraan:
 1 x t.b.v. Traditionele machine
 1 x t.b.v. Lattiz
 1 x t.b.v. Chocomel Hot

2. Elektra conform NEN 1010

5 x Enkele wcd 230V/16A/3P (3 x aparte groep):
 1 x t.b.v. de espressomachine
 2 x t.b.v. grinders
 1 x t.b.v. Lattiz
 1 x t.b.v. Chocomel Hot

3. Afvoer conform NEN 3215

1 x Waterafvoer met val van 40 cm

--	--	--	--

sinds 1893

brandsma

KOFFIE | THEE | APPARATUUR