



ESPRESSOMÜHLE | ESPRESSO GRINDER

E65S



E65S

Spannung // Frequenz // Phasen Voltage // frequencies // phases	100 V // 50 Hz // 1~ 100 V // 60 Hz // 1~ 110 - 127 V // 60 Hz // 1~ 220 - 240 V // 50 Hz // 1~ 220 - 240 V // 60 Hz // 1~
Leerlaufdrehzahl Idle speed	1400 rpm (50 Hz) 1650 rpm (60 Hz)
Mahlscheiben-Durchmesser Grinding disc diameter	65 mm 2.56 in
Mahlscheiben-Material Grinding disc material	Spezialstahl Special steel
Mittlere Mahlleistung* Average grinding capacity*	ca. 4-10 g / s
Trichtereinhalt Hopper capacity	ca. 1200 g 2,64 lb
Max. Nennaufnahme Max. nominal power	Antrieb Drive 220 - 240 V: 440 W Antrieb Drive 100 V: 510 W Antrieb Drive 110 - 127 V: 580 W
Abmessungen (B x H x T) Dimensions (w x h x d)	19,5 x 58,3 x 28,3 cm
Verpackungsmaße (B x H x T) Dimensions of packing (w x h x d)	58,5 x 28,5 x 36,0 cm
Nettogewicht Net weight	11,2 kg
Bruttogewicht Gross weight	12,7 kg
Zertifizierung Certifications	CE, (CB), ETL Safety, ETL Sanitation
Normen Standards	Konform mit Conforms to: EC/EN 60335-1 ausgenommen except IPX1 IEC/EN 60335-2-64 ausgenommen except IPX1 Zertifiziert gemäß Certified to: Standard ANSI/UL 763 CSA C22.2 No. 195 NSF / ANSI 8
Standardfarben Standard colours	Edelstahl, schwarz-matt Stainless Steel, matt black Edelstahl schwarz & weiß-matt Stainless Steel, matt black & white

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bewährtes premium Vermahlungsprofil für ein großartiges Geschmackserlebnis
- Innovatives Icon-Menu für intuitive Bedienung
- Bis zu 6 Rezepte voreinstellbar
- Multifunktionaler Dreh-/Drück-Knopf
- Schlanker Korpus im modernen Design
- Angenehm leise Vermahlung
- Schnelle, stufenlose und einhändige Mahlgradverstellung mit unabhängiger Arretierung
- An Siebträgerdurchmesser anpassbarer und abnehmbarer Auslauf
- Bohnenbehälter mit erhöhter Widerstandsfähigkeit
- Universelle, robuste Siebträgerauflage

KEY FEATURES

- Proven premium grinding profile featuring a great taste experience
- Innovative icon menu for intuitive operation
- Up to 6 recipes programmable
- Multifunctional turn- & push-button
- Slim corpus with modern design
- Pleasantly quiet grinding
- Quick, stepless and single-handed grind adjustment with independent locking mechanism
- Adjustable and removeable spout to fit any portafilter
- Bean hopper with enhanced durability
- Universal, robust portafilter holder



*Abhängig vom Mahlgut und dem gewählten Mahlgrad | Alle Werte wurden unter Laborbedingungen gemessen.
Andere elektrische Spezifikationen auf Anfrage erhältlich | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

*Depends on the grinding goods and the chosen degree of fineness | All measured values under laboratory conditions.
Other electric specifications available on request | Subject to change without prior notice.



COMPANY OF THE HEMRO GROUP

MAHLKÖNIG GmbH & Co. KG | Tilsiter Straße 142 | 22047 Hamburg
Tel.: +49 40 - 69 69 40-0 | Fax: +49 40 - 696 940 45 | office@mahlkoenig.de | www.mahlkoenig.de